



ASIO NEW, spol. s r. o.

Kšírova 552/45

619 00 BRNO

22

EN 12566-3+A2:2014

Produktnamn: Förtillverkad avloppsanläggning
Användning: Avsedd för rening av avloppsvatten (från hushåll)
Referensproduktkod: **AS-VARIOcomp K**
Material: Polypropylen

Reningsprestanda:

Nominell organisk dagl. belastning: 0,24 kg BOD₅/d
Behandlingseffektivitet: COD: 84,5% (85 mg/l)
BOD₅: 95,9% (11,8 mg/l)
SS: 90,2% (29 mg/l)
P: 96,6%* (0,35* mg/l)
N_{tot}: NPD

*Gäller endast för modellen VARIOcomp K P

Reningskapacitet (mätning):

- nominell organisk daglig belastning (BOD₅)** 0,30 | 0,48 | 0,72 | 0,90 | 1,2 kg/d
- nominellt hydrauliskt dagligt flöde (Q_N)** 0,75 | 1,20 | 1,80 | 2,25 | 3,00 m³/d
* per typ (storlek): 5 | 8 | 12 | 15 | 20

Vattentätthet (vattentest) Godkänd

Tryckhållfasthet: Återfyllning: 0.5 m, torr

Hållbarhet Godkänd

Brandbeständighet Klass E

Utsläpp av farliga ämnen NPD

 ASIO[®] NEW, spol. s r. o. 
CZ - 619 00 Brno, Kšírova 552/45
IČ: 29303125, DIČ: CZ29303125

Nickel R